



✓ Anwendbar in Fertigobjekten und Neubauten

✓ Ideale Schutzvorrichtung in Handelsobjekten

✓ Sicherheit und Bedienungskomfort

BKR

GITTERSYSTEME

■ Die wichtigste Funktion des Gitters ist die Sicherung des Gebäudes bei der gleichzeitigen Präsentation des Schaufensters, wie auch die Gewährleistung der richtigen Belüftung in Handlungspassagen und Tiefgaragen.

■ Das Gitter kann sowohl in fertigen Gebäuden als auch in neu gebauten Objekten montiert werden. Es wird mit Hilfe eines Schalters oder mit Funksendern bedient, die einen höheren Bedienungskomfort garantieren.

■ Vorschriftsgemäß nach geltenden Normen ist das Rollgitter mit einer Abrollsicherung ausgestattet. Kann noch zusätzlich mit einer Sicherung von Hinderniserkennung oder mit einem Fotozellenset ausgestattet werden.



MONTAGE

BKR / SKO-P



BKR / SK



BKR / KNB



BKR / KNS



BKR / KNJ



PROFILE

Gitter- Aluminiumprofil



PEK 52



PEK 77



PEK 80



PEK 100

Zusätzliche Aluminiumprofile



PEKP 52



PEKP 77



PEKP 80



PE 100

FARBGEBUNG DER PROFILE



Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Die Verfügbarkeit der Farben hängt vom Profiltyp ab.

* Sonderfarbe – auf Anfrage.

** Auf Antrag kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.

ANTRIEBE UND ZUBEHÖR



Antriebe



Aufsatzantriebe



Fotозellen



Wipp- und Schüsselschalter



Optische Endleisten



Ketten



Kurbeln



Zentralen mit Funksendern

